



osmo®



ФИНИШИ ЗА ДЪРВО

ЦВЯТ И ЗАЩИТА  
НАВЪН



**ДА ЗАПАЗИМ ДЪРВОТО.** На едно дърво са необходими около 100 г. за достигане на солидно качество. За 100-те си години история OSMO доби сериозен опит с дървесината. Нашето внимание към детайла и експертизата е посветено на подходящата обработка и дългосрочно запазване на ценната суровина.

**ЦВЯТ, КОЙТО ЗАЩИТАВА.** Единствено финиш, от който дървесината има нужда, може да запази красотата и здравината ѝ. Повече от 40 г. OSMO разработва микропорьозни покрития, базирани само на естествени натурални масла и восъци. С това компанията изигра пионерска роля в тази област.

# WOOD MEETS COLOUR

**ВРЪЗКАТА.** Нашата страст към дървото и неговата защита се влива директно в съвременни продуктови разработки и изследвания. И до днес ние сме единственият производител, който завършва веригата за формиране на стойност с продукти, разработени и произведени от нас.

Изделия от дърво и тяхната защита от едно място - комбинация, на която може да разчитате.



ЕСТЕСТВЕНО ОСМО.  
ЗАЩОТО МЪДРОСТТА ИДВА  
С ОПИТА.

## ТРАЙНА КРАСОТА БЛАГОДАРЕНИЕ НА НАТУРАЛНИ МАСЛА И ВОСЪЦИ

Дървото е органичен материал. Неговите клетки могат да поемат и отдават влага. Дървото диша. За да запазим тази способност, разработихме покрития, перфектно насочени към специалните свойства на дървесината. Нашите покрития са на основата на естествени масла и восъци. Маслото прониква в дървесната повърхност и предпазва дървесината отвътре. Восъкът образува еластична, микропореста повърхност и защитава дървесината отвън. Дървото остава красиво и еластично.

## ЗДРАВΟΣЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

Добре е и за хората, и за дървесината: слънчоглед, соя, ленено семе и масло от магарешки бодил са базата на нашите финиши. Нашите натурални вакси са приети в хранителната индустрия; нашите пигменти не съдържат никакви вредни тежки метали. Дезодориран минерален терпентин осигурява лесното нанасяне на продуктите.

## ВИСОКА ПОКРИВНОСТ: ГОЛЕМИ СПЕСТЯВАНИЯ

Osmo покритията имат необичайно високо съдържание на пигменти и масла. Следователно те предлагат по-добра покривност и дават желаните резултати само с един или две слоя, без да е необходим грунд. С една кутия на Osmo ще обработите много повече квадратура в сравнение с конвенционални други покрития. Това ви спестява средства и време.

## БЪРЗО: БЕЗ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ШЛАЙФАНЕ

Забравете за времето за циклене и шлайфане: Повърхността, обработена с Osmo, може лесно да се реновира по всяко време. Дори може да я реновирате само частично.

## Osmo покрития за дърво - Вие ще забележите разликата

## ОГРАДИ / ПАРАВАНИ



КЪНТРИ  
КОЛОР  
(Стр. 10)



ЗАЩИТНО ЛАЗУРНО  
МАСЛО  
(Стр. 12)



ЗАЩИТНО ЛАЗУРНО  
МАСЛО  
**ЕФЕКТ** (Стр. 14)



ЕДНОСЛОЕН  
ЛАЗУР HS<sup>PLUS</sup>  
(Стр. 16)



ДЕКИНГ-  
МАСЛА  
(Стр. 8)



УВ - ЗАЩИТНО МАСЛО /  
УВ - ЗАЩИТНО МАСЛО  
**ЕКСТРА** (Стр. 18)

## ДЕКИНГ



ДЕКИНГ-  
МАСЛА  
(Стр. 8)



ВАКСА ЗА  
КРАИЩА  
(Стр. 8)



МАСЛО ПРОТИВ  
ПОДХЛЪЗВАНЕ  
(Стр. 9)



ЗАЩИТНО ЛАЗУРНО  
МАСЛО  
(Стр. 12)

## ФАСАДИ ОТ ДЪРВО / ДЪРВЕНИ КЪЩИ



КЪНТРИ  
КОЛОР  
(Стр. 10)



ЗАЩИТНО ЛАЗУРНО  
МАСЛО  
(Стр. 12)



ЗАЩИТНО ЛАЗУРНО  
МАСЛО  
**ЕФЕКТ** (Стр. 14)



ЕДНОСЛОЕН  
ЛАЗУР HS<sup>PLUS</sup>  
(Стр. 16)



ПЛЪТЕН БЯЛ  
ФИНИШ  
(Стр. 10)



УВ - ЗАЩИТНО МАСЛО /  
УВ - ЗАЩИТНО МАСЛО  
**ЕКСТРА** (Стр. 18)



WR ИМПРЕГНАНТ  
(Стр. 20)



УВ - ЗАЩИТНО  
МАСЛО **ЦВЕТНО**  
(Стр. 20)

## ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ



КЪНТРИ  
КОЛОР  
(Стр. 10)



ЕДНОСЛОЕН  
ЛАЗУР HS<sup>PLUS</sup>  
(Стр. 16)



ДЕКИНГ  
МАСЛА  
(Стр. 8)



ТИКОВО МАСЛО  
СПРЕЙ  
(Стр. 25)



КОМПЛЕКТ ЗА ПОДДРЪЖКА  
НА ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ  
(Стр. 21)

## ПОДДРЪЖКА И ИНСТРУМЕНТИ



ПОЧИСТВАЩ  
ПРЕПАРАТ  
ЗА ДЕКИНГ (Стр. 22)



ПРЕПАРАТ СРЕЩУ  
ЗЕЛЕНИ ОБРАЗУВАНИЯ  
(Стр. 22)



КРАФТ ГЕЛ  
(Стр. 22)



ГЕЛ ЗА ПРЕМАХВАНЕ  
НА МАСЛО  
(Стр. 22)



ПОЧ. ПРЕПАРАТ  
КОМПЗИТЕН ДЕКИНГ  
(Стр. 23)



КОМПЛЕКТ ЗА ПРЕ-  
МАХВАНЕ НА СМОЛА  
(Стр. 25)



ПРЕПАРАТ ЗА  
ПОЧИСТВАНЕ НА  
ЧЕТКИ (Стр. 25)



ПЛОСКИ ЧЕТКИ  
(Стр. 25)



КОМПЛЕКТ ВАЛЯК  
И ЧЕТКА  
(Стр. 25)



КОМПЛЕКТ ЗА  
ДЕКИНГ  
(Стр. 25)



ДЕКИНГ ЧЕТКА  
С ДРЪЖКА  
(Стр. 25)



СИСТЕМНА  
ТЕЛЕСКОПИЧНА  
ДРЪЖКА  
(Стр. 25)



ЧЕТКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ  
НА ДЕКИНГ  
С ДРЪЖКА  
(Стр. 25)



МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ  
НА ДЕКИНГ  
И ПАРКЕТ  
(Стр. 25)



### ВАКСА ЗА КРАИЩА

- > Специално разработена за запечатване на крайните напречни срезове - намалява риска от поява на пукнатини!



## ДЕКИНГ МАСЛА

Специално разработени за индивидуалните нужди на различните меки и твърди дървесини!

- > Безцветни или прозрачни, сатен, за външна употреба
- > Силно се препоръчват за декинг и градински мебели
- > Декинг маслата заглаждат повърхността и я правят водо- и прахо-отблъскваща
- > Брой ръце: два слоя за нова дървесина. За реновиране обикновено един слой върху почистена и суха повърхност е достатъчна - без шлайфане!
- > Опаковка: 0.75 L; 2.50 L; 25 L
- > 1 л покрива припл. 24 m<sup>2</sup> на една ръка

Забележка: Osmo Тиково масло е безцветно и не защитава от УВ лъчите (посивяване)

## МАСЛО ПРОТИВ ПОДХЛЪЗВАНЕ

Финиш на маслена база против подхлъзване - защитете вашето семейство!

- > Брой ръце: един слой върху обработена с декинг пигментни масла. При реновиране обикновено един слой върху чиста и суха повърхност е достатъчен - без шлайфане!



Полагане със:



004 Дугласка  
Естествен нюанс



006 Бангирай  
Естествен нюанс



016 Бангирай  
тъмен



007 Тиково масло  
Безцветно\*



009 Лиственица  
Естествен нюанс



010 Термодървесина  
Естествен нюанс



013 Гарапа  
Естествен нюанс



014 Масарандуба  
Естествен нюанс



019 Сиво



021 Блатен дъб



5735 Вакса за краища



430 Против  
подхлъзване,  
прозрачно\*

\*Безцветните покрития не защитават против слънчевата УВ радиация (посивяване)



RE-FINISH  
WITHOUT  
SANDING

*Saves time and money*

TOP PRICE  
PER M<sup>2</sup>



СПЕЦИАЛНО ЗА ПРОЗОРЦИ И  
ВРАТИ: БЯЛ ПЛЪТЕН ФИНИШ 2104\*  
ОТ OSMO


## КЪНТРИ КОЛОР

Цветно разнообразие и ненадмината трайност - за всякакви метеорологични условия!

- > Плътен сатен за външна употреба
- > Силно се препоръчва за фасади, балкони, прозорци, дървени къщи, градински навеси и мебели и тн
- > Osmo Кънтри Колор е устойчив на атмосферни влияния и здрав срещу малки наранявания
- > Брой ръце: два слоя за нова дървесина. При реновиране един слой върху чиста и суха повърхност обикновено е достатъчен - без шлайфане!
- > Опаковки: 0.75 L; 2.50 L; 25 L
- > 1 л покрива припл. 26 м<sup>2</sup> на една ръка.



Полагане със:



2101 Бяло



2203 Светла охра



2204 Слонова кост



2205 Слънчогледово Жълто



2308 Скандинавско Червено



2310 Кедър/  
Секвоя



2311 Сигнално Червено



2404 Ела зелено



2501 Лабрадорско Синьо



2506 Кралско Синьо



2507 Гълъбово Синьо



2606 Средно кафяво




2607 Тъмно кафяво



2703 Въгленово



2704 Тъмно сиво




2708 Каменно сиво




2716 Сив антрацит



2735 Светло сиво



2742 Сиво трафик



2104 Бяло  
(Плътен финиш)

\*2-ри слой=плътно



КРАСИВО ПОСИВЯЛО ДЪРВО ОТ САМОТО  
НАЧАЛО С НАТУРАЛНО ЗАЩИТНО  
ЛАЗУРНО МАСЛО 905, 906, 907\*.

## ЗАЩИТНО ЛАЗУРНО МАСЛО

Грунд и защитен цвят в една комбинация - иновативна, дълготрайна защита на база масла.

- > Прозрачен сатен за външна употреба
- > Силно се препоръчва за фасади, навеси, огради, веранди и др.
- > Защитното лазурно масло е водоотблъскващо, високоустойчиво на метеорологични условия и на УВ лъчи. Микропорьозната повърхност съдържа активни съставки за защита от плесени, мухъл и гъбички.
- > Брой ръце: два слоя за нова дървесина. При реновиране един слой върху чиста и суха повърхност обикновено е достатъчен - без шлайфане!
- > Опаковки: 0.75 L; 2.50 L; 25 L
- > 1 л покрива припл. 26 м<sup>2</sup> на една ръка



Полагане със:



700 Бор  
върху Смърч



702 Лиственица  
върху Смърч



703 Махагон  
върху Смърч



706 Дъб  
върху Смърч



707 Орех  
върху Смърч



708 Тик  
върху Смърч



728 Червен кедър  
върху Смърч



729 Ела зелена  
върху Смърч



712 Абанос  
върху Смърч



727 Палисандър  
върху Смърч



731 Бор Орегон  
върху Смърч



732 Светъл Дъб  
върху Смърч



710 Каменен бор  
върху Смърч



900 Бяло  
върху Смърч



903 Базалтово сиво  
върху Смърч




701 Безцветен мат\*  
Без УВ защита

СИВИ  
ФИНИШИ:



905 Патина  
върху Смърч



906 Перлено сиво  
върху Смърч



907 Сиво кварц  
върху Смърч



**предимствата  
на маслата**

- > Водоустойчиви, перлен ефект
- > Не се лющи и бели
- > Лесно за употреба

ОЩЕ СИВИ ПОКРИТИЯ МОЖЕ  
ДА ОТКРИЕТЕ НА СТР. 13

## ЗАЩИТНО ЛАЗУРНО МАСЛО ЕФЕКТ

Отговаря на изискванията на съвременната архитектура - иновативната дългосрочна защита в три атрактивни сребърно-метални тона!

- > Прозрачен сатен за външна употреба
- > Силно се препоръчва за фасади, навеси, балкони, паравани, огради и др.
- > Защитното лазурно масло Ефект е водоотблъскващо, екстремно устойчиво на климатичните условия и УВ стабилно. Микропорьозната и дишаща повърхност съдържа активни съставки против плесен, мухъл и гъбички
- > Брой ръце: два слоя за нова дървесина. При реновиране един слой върху чиста и суха повърхност обикновено е достатъчен - без шлайфане!
- > Опаковки: 0,75 л; 2,50 л; 25 л
- > 1 л покрива припл. 26 м<sup>2</sup>на една ръка



Полагане със:



1140 Сребърен ахат  
върху Смърч



1142 Сиво графит  
върху Смърч



1143 Оникс сиво  
върху Смърч



Безопасно за хората  
животните и растенията  
след изсъхване

Suitable for  
children's toys

According to DIN EN 71.3: fast to perspiration and saliva

ПОКРИВА ПОВЕЧЕ, ПО-БЪРЗО И С  
ПО-МАЛКО КОЛИЧЕСТВО!



## ЕДНОСЛОЕН ЛАЗУР HS<sup>PLUS</sup>

Два пъти повече покривност благодарение на високото съдържание на масло - спестява време и пари!

- > Прозрачен сатен за външна употреба
- > Силно се препоръчва за фасади, балкони, покривни стрехи, летни къщи, паравани, огради и др.
- > Еднослойният лазур HS Plus заглажда повърхността и не се бели, лющи и люспи. Покритието е здраво, водоотблъскващо, устойчиво на УВ и атмосферните влияния.
- > Регулира влажността и намалява свиването и разширението на дървесината.
- > Брой ръце: един слой е достатъчен!
- > Опаковки: 0.75 L; 2.50 L; 25 L
- > 1 л покрива прибл. 26 м<sup>2</sup> на една ръка.



Полагане със:



9211 Бял Смърч\*  
върху Смърч



9212 Сребърна топола  
върху Смърч



9221 Бор  
върху Смърч



9232 Махагон  
върху Смърч



9234 Скандинавско  
червено-върху Смърч



9235 Червен кедър  
върху Смърч




9236 Лиственица  
върху Смърч



9241 Дъб  
върху Смърч




9242 Ела зелено  
върху Смърч




9261 Орех  
върху Смърч



9262 Тик  
върху Смърч



9264 Палисандър  
върху Смърч



9271 Абанос  
върху Смърч

\*ограничена УВ защита



снимка: Schwörer-Haus KG

УВ ЗАЩИТНО МАСЛО **ЕКСТРА**:  
ЗАЩИТАВА ПРОТИВ ПЛЕСЕНИ,  
МУХЪЛ И ГЪБИЧКИ.

## УВ ЗАЩИТНО МАСЛО & УВ ЗАЩИТНО МАСЛО ЕКСТРА

Оптимална защита от слънцето - първата безцветна маслена УВ защита за външно приложение!

- > Безцветен сатен за външно приложение
- > Силно се препоръчва за всички вертикални външни повърхности от дърво: фасади, стрехи, парапети, прозорци и врати и др.
- > Като топ слой върху цветно третирана дървесина с маслата Осмо, УВ защитното масло удължава значително интервалите за реновиране. Като самостоятелен продукт забавя посивяването с УВ фактор 12 в сравнение с нетретирана дървесина.
- > Защитното УВ масло Екстра съдържа съставки против плесен, мухъл и гъбички.
- > Брой ръце: два слоя за нетретирана дървесина; при реновиране един слой върху чиста и суха повърхност - без шлайфане!
- > Опаковки: 0.75 L; 2.50 L; 25 L
- > 1 л покрива прибл. 18 м<sup>2</sup> на една ръка.



Полагане със:



410 Безцветен сатен  
без защитен филм



420 Безцветен сатен  
със защитен филм



Необработена или конвенционално третирана с масло дървесина без УВ защита



Дървесина, обработена с УВ-Защитно масло



**12x**  
УВ ЗАЩИТА  
ТЕСТВАНА СЪГЛАСНО  
EN 927-6

ОПТИМАЛНА ЗАЩИТА В РАЗЛИЧНИ  
ЦВЕТНИ ВАРИАНТИ:  
УВ ЗАЩИТНО МАСЛО **ЦВЕТНО**

## УВ ЗАЩИТНО МАСЛО ЦВЕТНО

Защитава перфектно от слънцето - прозрачна, леко пигментирана УВ защита за външно приложение!

- > Прозрачен, леко оцветен сатен за външна употреба
- > Силно се препоръчва за всички вертикални външни повърхности от дърво: фасади, стрехи, парапети, прозорци и врати и др.
- > Като топ слой върху цветно третирана дървесина с маслата Осмо, УВ цветното защитно масло удължава значително интервалите за реновиране. Като самостоятелен продукт забавя посивяването с УВ фактор 12 в сравнение с нетретирана дървесина.
- > Цветното защитно УВ масло съдържа активни съставки против плесен, мухъл и гъбички.
- > Брой ръце: два слоя за необработена дървесина; при реновиране един слой върху чиста и суха повърхност обикновено е достатъчен - без шлайфане!
- > Опаковки: 0.75 L; 2.50 L; 25 L
- > 1 л покрива припл. 18 м<sup>2</sup> на една ръка.



Полагане със:



424 Смърч



425 Дъб



426 Лиственица



427 Дугласка



428 Червен кедър



429 Натурален сатен



## WR ИМПРЕГНАНТ\*

Специалното защитно импрегниране на дърво срещу атака от насекоми и гъбички!

- > Безцветен импрегнатор за външна употреба
- > Силно се препоръчва за елементи от дърво без структурно натоварване или допир със земята като прозорци, врати, щори, перголи, фасади и градински мебели.
- > Осмо WR Импрегнант е изключително водоотблъскващ, намалява разширението и свиването, предпазва от вредители по дървесината, като потъмняване, гниене и нападение от насекоми. Идеален като базов слой за всички масла на Осмо, които се препоръчват като завършващо покритие!
- > Брой ръце: един слой е достатъчен; последващо покритие с Осмо е абсолютно задължително.
- > Опаковки: 0.75 L; 2.50 L; 25 L
- > Разходна норма: 160-200 ml/m<sup>2</sup>



Полагане със:



\* Използвайте биоцидите безопасно. Преди употреба винаги четете етикета и продуктовата информация



## КОМПЛЕКТ ЗА ПОДДРЪЖКА НА ГРАДИНСКИ МЕБЕЛИ

Нов свеж вид на фините градински мебели - подходящ за Тик и много други твърди дървесини!

- > Комплект за поддръжка за мебели на открито
- > Силно се препоръчва за градински мебели и декинг
- > Съдържание: Крафт Гел - освежава и почиства посивяла дървесина, Тиково масло спрей - защитава, поддържа и подобрява външния вид на градинските мебели и декинг (водо- и прахо-отблъскващо масло), полировъчен пад и твърда четка за почистване.



---

## ТИКОВО МАСЛО СПРЕЙ

- > Безцветно, водо- и прахо-отблъскващо масло
- > Подчертава натуралната структура на дървесината
- > Прониква дълбоко, регулира влажността и намалява разширението и свиването.
- > 1 л покрива при бл. 5-10 м<sup>2</sup> на една ръка.





## ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕКИНГ

- > Високо ефективен концентрат за външна употреба
- > Премахва ефективно замърсявания и петна
- > Опаковка: 1 L; 5 L
- > 1 л почиства припл. 30-100 м<sup>2</sup>, в зависимост от степента на замърсяване.



## ПРЕПАРАТ СРЕЩУ ЗЕЛЕНИ ОБРАЗУВАНИЯ\*

- > Високо ефективен концентрат
- > Премахва ефективно зелените образувания
- > Опаковка 1 L; 5 L
- > 1 л почиства припл. 30-100 м<sup>2</sup>, в зависимост от степента на позеленяването.



## КРАФТ МОЩЕН ГЕЛ

- > Специална гъста почистваща паста за външна употреба
- > Надеждно премахва посивяването
- > Опаковки: 0,5л; 2,5 л с четка
- > 1 л възстановява припл. 10 м<sup>2</sup>, в зависимост от степента на посивяване



\*Използвайте биоцидите безопасно. Винаги четете етикета и продуктовата информация преди употреба.





## ПОЧИСТВАЩ ПРЕПАРАТ ЗА КОМПОЗИТЕН ДЕКИНГ\*

- > Високо ефективен концентрат
  - > Надежно почиства полимерни композити
  - > Опаковка: 1л; 5л
  - > 1 л почиства припл. 10-50 м<sup>2</sup>, в зависимост от степента на замърсяване
- Обработете цялата повърхност! Пробното полагане е абсолютно задължително!



## ГЕЛ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА МАСЛО

- > Гел за премахване на масло за външна употреба
- > Премахва стари цветни маслени финиши
- > Опаковки: 500 ml, 2.5 л с почистваща четка за декинг, 5 л и 10 л
- > 1 л покрива на един слой припл. 5 м<sup>2</sup>, в зависимост от състоянието на повърхността.



## СЪВЕТ ПРИ ОБРАБОТКАТА

За оптимално почистване на декинг от дърво или композитен материал Осмо предлага машина за почистване на декинг и паркет. Ако се интересувате, свържете се с вашия местен дилър.





ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОПТИМАЛЕН РЕЗУЛТАТ



## КОМПЛЕКТ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА СМОЛА

Премахва петната от смола бързо и лесно



## ПРЕПАРАТ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЧЕТКИ

За почистване на инструментите след работа с Осмо масла. Почиства четки бързо и лесно!



## ПЛОСКИ ЧЕТКИ

Ширини: 25, 50, 60 и 100 мм. Подходящи за всички масла на Осмо.



## КОМПЛЕКТ ЧЕТКА И ВАЛЯК

За ръчно нанасяне на маслата Осмо. Съдържа вана, 3 сменяеми вложки, микрофибърен валик 100 мм с конектор за връзка с телескопа на Осмо, плоска четка 60 мм.



## КОМПЛЕКТ ЗА ДЕКИНГ

Идеален за ръчно нанасяне на декинг масла/ Съдържа ваничка, 3 вложки, декинг четка (150 мм) с конектор за връзка с телескопа на Осмо, плоска четка (25 мм).



## ДЕКИНГ ЧЕТКА С ДРЪЖКА

Благодарение на ергономичната си дръжка с конектор за системния телескоп Осмо четката е предназначена за ръчно полагане на декинг масла. Размер: 150 мм.



## СИСТЕМНА ТЕЛЕСКОПИЧНА ДРЪЖКА

Телескопична дръжка от висококачествен алуминий с мек захват и технология "Quick Connect". Регулируема дължина: 120-200 см.



## ЧЕТКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ДЕКИНГ С ДРЪЖКА

Благодарение на ергономичната си дръжка с конектор за системния телескоп Осмо четката е предназначена за ръчно почистване на гладък или профилиран декинг. Размер: 150 мм.



### ФИНИШНА ОБРАБОТКА НА ТЕХНИЧЕСКИ МОДИФИЦИРАНА ДЪРВЕСИНА

Като алтернатива на тропическата дървесина, на пазара навлизат все повече видове от т.н. технически модифицирана дървесина. Чрез модификацията се променят не само свойствата на натуралната дървесина, но и свойствата на покритието.

По-долу представяме най-разпространените видове модифицирана дървесина и обясняваме възможностите да се обработят с маслата на Осмо.

#### ИМПРЕГНИРАН ПОД НАЛЯГАНЕ БОР (ЗЕЛЕН / СИВ)

Благодарение на солите при импрегниране, абсорбцията веднага след процеса е ограничена. Под влияние на атмосферните условия, примерно след шест месеца, излишната сол се отмива и дървесината може да абсорбира защитните покрития. Допълнително импрегниране не е необходимо. Ние препоръчваме Крафт Гел за премахване на посивяването. Върху импрегнирана под налягане дървесина може да се използват всички масла на Осмо.

#### ТЕРМО МОДИФИЦИРАНА ДЪРВЕСИНА

Термо модифицираната дървесина е склонна към посивяване доста бързо. Поради тази причина съветваме да се обработи през първите две седмици след приключване на термо обработката. Допълнително импрегниране не е абсолютно необходимо. Всички масла за външна употреба могат да бъдат използвани. Благодарение на доброто абсорбиране е възможен по-висок разход.

#### АССОУА®

Чрез процеса на ацетилиране дървеният материал става по-устойчив, принципно по-стабилен и издържа по-дълго. Необходимо е допълнително импрегниращо покритие, ако се появят леко оцветени петна, тъй като ацетиленият дървен материал (обикновено *Pinus radiata*) е по-податлив на посивяване от гъбички. След това дървеният материал може да бъде покрит с Осмо масла за външна употреба без никакви проблеми.

## KEBONY®

Чрез импрегнирането с фурфурилов спирт дървесните клетки са свързани и по този начин абсорбцията на влага е значително намалена. Все пак се препоръчва допълнително импрегниращо покритие, тъй като импрегнираният дървен материал е податлив на черна плесен. Дървеният материал Kebony® може да бъде обработен с всяко Osmo масло за външна употреба непосредствено след обработката.

## DAUERHOLZ

Чрез импрегниране с парафинов восък съществува риск от отделянето на восъка при екстремни метеорологични условия (топлина). Дори при грундиране не може да се постигне добро проникване и оптимално свързване с дървесината благодарение на восъка. Следователно не препоръчваме използването на маслата Osmo за този тип модифицирана дървесина.

## ДЪРВЕСНИ ВИДОВЕ, БОГАТИ НА ЕКСТРАКТИ

Моля, обърнете внимание, че след излагане на атмосферни условия, повърхността увеличава значително възможността за абсорбиране. Затова се препоръчва и при немодифициран дървен материал, особено за видове, богати на екстрактивни вещества (също така европейски дъб), да се изчака подходящото време за финална обработка на дървения материал. Допълнителни подробности могат да бъдат намерени в продуктовата информация на маслата Osmo.





## КЪНТРИ КОЛОР И ЗАЩИТНО ЛАЗУРНО МАСЛО В СМЕСЕНИ ЦВЕТНИ НЮАНСИ

186 RAL и 1950 NCS цвята

Масло в цвят по ваш избор: нашите микропорести, маслени покрития се предлагат в почти всички RAL или NCS цветове. Кънтри Колор се предлага при поискване и с активни съставки против мухъл, плесени и гъбички.

Цветовете се изготвят в нашата лаборатория в рамките на 5-7 работни дни след поръчката. Цветовете могат да изглеждат различно върху различните дървесни видове. Повърхността придобива бляскъв оттенък.

Минималната поръчка за цвят е 2,5 л. Смесените цветни тонове са приблизителни. Ефектни, флуоресцентни и металически цветове не са предлагат.

Повърхността придобива бляскъв оттенък.

В зависимост от дървесината цветът може оптически да се различава от този в RAL/NCS каталога.

Original RAL 8028

плътен

прозрачен

ЕДНА СИСТЕМА: КОМБИНАЦИЯ НА ВСИЧКИ ПРЕДИМСТВА



МАСЛО С ВАКСА

- > Защишава дървото отвътре
- > Не образува филм
- > Формира защитена, микро порьозна повърхност

ПРЕДИМСТВА

- > Финишът прониква дълбоко в дървесината и защитава повърхността
- > Подчертава естествения дървесен цвят
- > Лесно премахване на петна
- > Не се напуква, люспи или бели
- > Отлична устойчивост на течности
- > Лесно за поддръжка

СРАВНЕНИЕ С ДРУГИ СИСТЕМИ



ТРАДИЦИОННИ СИСТЕМИ НА БАЗА МАСЛО

- > Защишава дървото отвътре
- > Не формира филм
- > Не формира защитена повърхност



ЛАК И СИСТЕМИ НА ВОДНА ОСНОВА

- > Защишава дървесината отвън
- > Формира филм
- > Формира тънък слой

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМИТЕ, БАЗИРАНИ НА МАСЛА

- > Маслото прониква в дълбочина на дървото и се свързва с него
- > Подчертава дървесния натурален цвят
- > Лесно се отстраняват частични петна
- > Не се напуква, люспи или лющи

ПРЕДИМСТВА НА СИСТЕМИТЕ НА ВОДНА ОСНОВА

- > Добра устойчивост на течности
- > Защишава против износване
- > Лесна поддръжка

НЕДОСТАТЪЦИ

- > Недостатъчна устойчивост на течности
- > Налочителна честа поддръжка

НЕДОСТАТЪЦИ

- > Възможно реновиране само след шлайфане
- > Частични поправки не са възможни
- > Финишът се напуква, люспи и бели

**Osmo Holz und Color  
GmbH & Co. KG**

Affhüppen Esch 12  
D-48231 Warendorf

Telephone +49 (0)2581/922-100  
Telefax +49 (0)2581/922-200

PO Box 110161  
D-48203 Warendorf

[www.osmo.de/en](http://www.osmo.de/en)  
[info@osmo.de](mailto:info@osmo.de)

---

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ МОЛЯ ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ:

**ФИВЕКС ПРОЖЕКТ ЕООД**

ул. Пирин 91  
1680 София

тел: +359 (0) 2 9581334  
[www.phivex.com](http://www.phivex.com)  
[office@phivex.com](mailto:office@phivex.com)  
[www.osmobg.com](http://www.osmobg.com)

