



ДЕКОР ВАКСА

Разнообразие от прозрачни и интензивни цветове!




3101 Clear
3102 Lightly Steamed Beech
3103 Light Oak
3104 Red
3105 Yellow
3111 White



3118 Granite Grey
3119 Silk Grey
3123 Pine
3125 Blue
3131 Green
3132 Grey Beige



3136 Birch
3137 Cherry
3138 Mahogany
3143 Cognac
3161 Ebony
3164 Oak



3166 Walnut
3168 Oak Antique
3169 Black
3172 Silk
3181 Pebble
3186 White Matt



3188 Snow



ПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Прозрачен или наситен цветен финиш за дърво в интериора, който съчетава по своеобразен начин предимствата на естествените масла и восъци в един уникален продукт. Третираната с декор вакса повърхност не позволява образуването на петна, водонепропусклива е, има висока износоустойчивост и е приятна на допир. В сравнение с традиционните финиши, при използването на растителни масла и восъци се постига равномерно разпределение на цвета и хармоничен външен вид.

Нанася се лесно – без грундиране и шлайфане между нанасянията – това ви спестява време и пари. Микропорестият финиш не се рони, не се напуква и не се люпи. Устойчив на вино, бира, кола, кафе, чай, плодови сокове, мляко и вода съгласно DIN 68861-1A – без следи от вода. Веднъж изсъхнало покритието е безопасно за хора, животни и растения (устойчиво на слюнка и пот съгл. DIN 53160, подходящо за детски играчки съгл. EN 71.3)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Декор ваксата е подходяща за обработка на всякакъв вид дървесина в интериора, като: облицовки за стени, корнизи, носещи греди и врати. Също така е подходяща и за обработка на плоскости от ПДЧ и MDF. Идеална е за байцване на дървени подове и освежаване на потъмнели дървени повърхности. Силно се препоръчва за обработка за мебели и детски играчки.

СЪДЪРЖАНИЕ

На базата на естествени растителни масла и восъци (слънчогледово масло, соево масло, масло от магарешки трън, карнаубов восък и канделилов восък), парафин, железен оксид и натурални оцветители, титаниев диоксид (бял пигмент), сикативи (подсушители) и водоотблъскващи добавки. Неароматизиран бял спирт (без бензол). Този продукт съответства на директивата на ЕС (кат. A/e): 400 гр/л ЛОС (2010), като съдържа допустимото количество (макс. 400 гр/л) Летливи Органични Съединения. Подробна декларация можем да ви изпратим след запитване от ваша страна.



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Специфично тегло (плътност): 0.90 -1.3 g/cm³

Вискозитет: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, полутечен

Мирис: слаб/лек, без мирис след изсъхване

Точка на запалване: >60°C съгл. DIN EN ISO 2719

СЪХРАНЯВАНЕ

5 години и повече, ако се съхранява на сухо място при добре затворена опаковка. Ако се съгъсти поради ниски температури, да се остави преди употреба 24-36 часа на стайна температура.

ПОДГОТОВКА

Дървесната повърхност трябва да бъде чиста, суха и незамръзнала (максимално допустима влажност 18%). Декор ваксата е готова за нанасяне без да се разрежда. Разбъркайте добре. Почистете много добре старото масло до отваряне на порите. Старите лак и боя трябва да бъдат отстранени. Общоприето е, че трябва да носите предпазна маска по време на шлайфането. Запълнете малките пукнатини, по-големите фуги или дупки в дървото (Osмо Wood Filler/Osmo паста за дървесина). Изшлайфайте старателно повърхността на дървото. Започнете с груба шкурка. Финалното шлайфане за подове трябва да е със шкурки P120-150, а за мебели P180-240. Преди да нанесете маслото почистете праха с метла и прахосмукачка. Крайният вид на готовата повърхност може да бъде повлиян от редица фактори, включително състоянието на дървесината. Поради тази причина, винаги е препоръчително да обработите пробен участък предварително, особено при работа с непознат материал.

ОБРАБОТКА

За прозрачен байц (на една ръка): Нанесете тънък слой с твърда четка (Osмо Flat Brush), Osмо микрофибърен валик или ръчен тампон в посока на дървесната шарка и разнесете добре. Ако желаете да постигнете по-незабележимо оцветяване, нанесете тънък слой с памучна кърпа. В рамките на 20 мин. след нанасянето, равномерно избършете маслото. Проветрете добре по време на съхнене.

За наситен байц (на две ръце): Нанесете тънък слой с твърда четка (Osмо Flat Brush) или Osмо микрофибърен валик в посока на дървесната шарка и разнесете добре. Проветрете добре по време на съхнене. Нанесете втори тънък слой. Забележка: Големи повърхности могат да се обработят с шпакла. След вторите с бял тампон.

Важно: При зони с висока натовареност, като н.пр. подове, препоръчваме да нанесете една ръка декор вакса и след това една ръка масло с твърда вакса Оригинал. При бели подове може да нанесете втора ръка масло с твърда вакса Нюанс 3040 Бял.

Като цяло наситените светове (които могат да се постигнат при две ръце) не се препоръчват за подови настилки, поради риска да бъде нанесен твърде много материал.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

С Osмо Brush Cleaner (без добавени аромати).

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

Около 24 часа (при нормална температура, 23°C, 50% влажност). При по-ниски температури и/или по-висока влажност времето за изсъхване се удължава. Проветрете добре.

РАЗХОДНА НОРМА

Един литър покрива при бл. 24 м² на 1 ръка

Разходът значително се влияе от състоянието на дървесината. Предоставените тук данни се отнасят за гладки и чисти повърхности. Други типове повърхности могат да доведат до промяна в разходната норма.

ЗАБЕЛЕЖКА

Ако нанесете твърде голямо количество материал или има недобра вентилация в помещението, времето за съхнене ще се увеличи.

Изберете цвят, който се доближава или е по-тъмен от естествения цвят на дървесината. Препоръчва се пробно нанасяне.

Естественият цвят на дървото изпква при нанасяне на масло и придава т.нар. „мокър ефект“.

За тъмна и богата на екстракти твърда дървесина (н.пр. Венге, Мербау, Жатоба и т.н.) препоръчваме употребата на Osмо Wood Wax Finish Clear Extra Thin. Препоръчва се пробно нанасяне.

Внимание: Във вътрешността на шкафове и чекмеджета нанесете най-много един тънък слой с парцал.

ВНИМАНИЕ

Дръжте далеч от деца. Избягвайте контакт с очите, кожата и дрехите. Носете със себе си опаковката или етикета на продукта при нужда от консултация с лекар. Използвайте само на открито или в добре вентилирани помещения.

Внимание: Незабавно след употреба изперете всяка кърпа попаднала в контакт с продукта или я съхранете в херметически затворен съд. (опасност от самозапалимост).



Изсъхналото масло съответства на изискванията на категория В2 (нормално запалим) съгласно DIN 4102. Можете да получите подробна информация за безопасност при запитване от Ваша страна в случаите на професионална употреба.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Изхвърлете остатъчния продукт и напълно празните опаковки в съответствие с местните официални разпоредби (код на отпадъка 08 01 11). Само напълно празни кутии могат да бъдат рециклирани.

ЦВЕТОВА ГАМА

3101 Безцветен
3102 Слабо парен бук
3103 Светъл дъб
3104 Червен
3105 Жълт
3111 Бял
3118 Гранитено сиво
3119 Копринено сиво
3123 Бор
3125 Син
3131 Зелен
3132 Сив беж
3136 Бреза
3137 Череша
3138 Махагон
3143 Коняк
3161 Абанос
3164 Дъб
3166 Орех
3168 Дъб антик
3169 Черен
3172 Коприна
3181 Pebble
3186 White Matt
3188 Snow

РАЗФАСОВКИ (В зависимост от продукта)

0.125 л; 0.375 л; 0.75 л; 2.50 л; 25 л

Горепосочената информация е предоставена на добра воля и не поражда правни отношения.

Version 02/17