

## ПРОТЕКТОР ЗА ДЪРВО

Вакс импрегнатор без биоциди – специално за влажни помещения!



4006 Clear



### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Безцветен, микропоръзен импрегнатор за дърво, базиран на натурални масла и вакси без биоциди и разтворители. Благодарение на високата физична защита, е особено подходящ за дървесини, склонни към посивяване. Osmo Протектор за дърво е силно водоотблъскващ. След изсъхване финишът е безопасен за хора, растения и животни. Подходящ за детски играчки съгласно EN 71.3 и е устойчив на слюнка съгласно DIN 53160 (German industrial norm).

### ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Osmo Протектор за дърво е подходящ за всички продукти от дърво в интериора и особено към предразположените към мухъл и петна (напр. Чам): подове, дограма, дърво в банята. Подходящ и за екстериорни продукти, за които се изисква абсолютна екологичност при импрегнирането, например детски играчки, катерушки, пясъчници.

### СЪСТАВ

Базиран на натурални растителни масла и вакси (масло от слънчоглед, соя, магарешки бодил, карнаубова и кандедилова вакса), парафин, сикативи и водоотблъскващи добавки, дезароматизиран терпентин (benzene-free). Продуктът отговаря на изискванията на ЕС EU-Regulation (2004/42/EC) ЛОС макс. 750 g/l (Cat. A/h (2010)). Подробна декларация при поискване.

### ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Отн. тегло: 0.84-0.86 g/cm<sup>3</sup>  
 Вискозитет: 35-45s DIN EN ISO 2431/3 mm, лек мирис; мез мирис след изсъхване  
 Точка на запалване: >61°C съгласно DIN EN ISO 2719

### СЪХРАНЕНИЕ

5 години и повече ако се съхранява на сухо място и добре затворена опаковка. Ако замръзне, възвръща нормалната си консистенция при нормална температура след 24-36 часа.

### ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Дървената повърхност да бъде чиста, суха, незамръзнала (макс. влажност 18%).

Osmo Протектор е готов за употреба, моля не разреждайте. Разбъркайте добре преди употреба. Почистете старателно старите микропоръзни покрития. Стари бои и лак трябва да бъдат напълно премахнати. При шлайфане работете с маска. Малки пукнатини и дупчици попълнете с кит (напр. Osmo Wood Filler).

Готовата повърхност се влияе освен от други фактори и от естествените характеристики на дървесината. По принцип се препоръчва пробно нанасяне, особено за непознати дървесини трябва да се експериментира. Osmo Протектор е съместим с всички обичайни лепила и китове, с изключение на съдържащите силикон.

### НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Нанесете един слой върху чиста и суха дървесина с ОСМО четка с естествен косъм, валик или с потапяне. Покрийте ако е възможно от всички страни.

Време при потапяне: припл. 2 мин.

Осигурете добра вентилация за съхнене.

Финишен слой трябва да бъде поставен в рамките на една седмица..

### ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

C Osmo Brush Cleaner (без ароматни съединения).



#### ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ

Прибл. 24 часа при нанасяне с четка и прибл. 36 часа при потапяне (нормални климатични условия 23°C/50 % влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.

#### РАЗХОДНА НОРМА

1 л покрива около 6-8.4 m<sup>2</sup> на 1 ръка. Разходът зависи от характера на дървесината. Информацията се отнася за шлайфана, гладка повърхност. Други повърхности могат да доведат до по-голям разход.

#### ЗАБЕЛЕЖКА

Маслата подчертават естествения цвят на дървесината (постоянен мокър ефект).

Osmo Протектор не е самостоятелно покритие. В рамките на седмица трябва да се финишира с ОСМО масло.

При използване на Osmo Протектор на големи площи преди Osmo Еднослоен лазур (One Coat Only HS<sup>PLUS</sup>), е възможно да се появят по-лъскави участъци поради екстремно високото съдържание а сухо вещество в еднослойния лазур.

Поради силния водоотблъскващ ефект не използвайте като финиш водоразтворими продукти (напр. Интериорна вакса).

#### ВНИМАНИЕ

Пазете на недостъпни за деца места. Да не попада в очите, кожата, дрехите. Съдържа 2-бутаноноксим. Може да предизвика алергична реакция. Ако е необходима лекарска намеса носете опаковката или етикета. Да се използва навън или в добре проветряеми помещения. Изхвърляйте само напълно празни опаковки на определените за целта места съгласно местното законодателство (EU-код за отпадъци 08 01 11). Внимание: Измийте всяко парче плат, пропито с продукта веднага или го съхранете в херметически затворен метален контейнер (опасност от samozапалване). Изсъхналата повърхност отговаря на B2 съгласно DIN 4102 (нормална запалимост).

Лист за безопасност за професионалисти при запитване.

#### ДЕПониране

Изхвърляйте само напълно празни опаковки на определените за целта места съгласно местното законодателство (EU-код за отпадъци 08 01 11). Само напълно празни опаковки могат да се рециклират.

#### Цвят

4006

Безцветно

#### ОПАКОВКИ

0.75 L; 2.50 L; 25 L

The above mentioned information is provided to the best of our knowledge however without any liability.

Version 06/15