



КЛАРВАКСА ПРОЗРАЧЕН ФИНИШ

Финиш за смолисти дървесини
с високо маслено съдържание!



1101 Clear
Satin

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Прозрачен сатенен финиш за дърво в интериора, който съчетава по своеобразен начин предимствата на естествените масла и восъци в един уникален продукт. Третиранията с маслото повърхност не позволява образуването на петна, водонепропусклива е, има висока износоустойчивост и е приятна на допир. В сравнение с традиционните финиши, при използването на растителни масла и восъци се постига равномерно разпределение на цвета и хармоничен външен вид. Нанася се лесно – без грундиране и шлайфане между нанасянията – това ви спестява време и пари. Микропорестият финиш не се рони, не се напуква и не се люпи.


Устойчив на вино, бира, кола, кафе, чай, плодови сокове, мляко и вода съгласно DIN 68861-1A – без следи от вода. Веднъж изсъхнало покритието е безопасно за хора, животни и растения (устойчиво на слюнка и пот съгл. DIN 53160, подходящо за детски играчки съгл. EN 71.3)

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящо за обработка на дървесина в интериора: Таванни и стенни ламперии, дървени подови настилки, мебели и детски играчки. Благодарение на водоотблъскващите си качества е особено подходящо за приложение в мокри помещения (кухни, бани, басейни и др.). Също така е особено подходящо за безцветна обработка на твърда дървесина богата на екстракти, като Меранти, Венге, Мербау и др.

СЪДЪРЖАНИЕ

На базата на естествени растителни масла и восъци (слънчогледово масло, соево масло, масло от магарешки трън, карнаубов восък и канелилов восък), парафин, сикативи (подсушители) и водоотблъскващи добавки. Неароматизиран бял спирт (без бензол).



Съдържание на ЛОС (Летливи Органични Съединения) съгласно директивата на ЕС (2004/42/ЕС): извън нормата. Подробна декларация можем да ви изпратим след запитване от ваша страна.

TECHNICAL DATA

Специфично тегло (плътност): 0.85-0.87 g/cm³
Вискозитет: 39-43s DIN EN ISO 2431/3 mm, течно
Мирис: слаб/лек, без мирис след изсъхване
Точка на запалване: >60°C съгл. DIN EN ISO 2719

СЪХРАНЯВАНЕ

5 години и повече, ако се съхранява на сухо място при добре затворена опаковка. Ако се съгъсти поради ниски температури, да се остави преди употреба 24-36 часа на стайна температура.

ПОДГОТОВКА

Дървесната повърхност трябва да бъде чиста, суха и незамръзнала (максимално допустима влажност 18%). Маслото е готово за нанасяне без да се разрежда. Разбъркайте добре. Почистете много добре старото масло до отваряне на порите. Старите лак и боя трябва да бъдат отстранени. Общоприето е, че трябва да носите предпазна маска по време на шлайфането. Запълнете малките пукнатини, по-големите фуги или дупки в дървото (Osmo Wood Filler/Osmo паста за дървесина). Изшлайфайте старателно повърхността на дървото. Започнете с груба шкурка. Финалното шлайфане за подове трябва да е със шкурки P120-150, а за мебели P180-240. Преди да нанесете маслото почистете праха с метла или прахосмукачка. Крайният вид на готовата повърхност може да бъде повлиян от редица фактори, включително състоянието на дървесината. Поради тази причина, винаги е препоръчително да обработите пробен участък предварително, особено при работа с непознат материал.



ОБРАБОТКА

Кларваксата с прозрачен финиш може бъде нанесена с четка или парцал, потопена или напръската със спрей.

Нанесете с твърда четка (Osmo Flat Brush) или памучен парцал в посока на дървесната шарка и разнесете добре. (напр. при обработка на мебели)

Първа ръка: Нанесете тънък слой. Оставете да изсъхне за около 30 мин. при добра вентилация. Избършете излишното количество от маслото. Нанесете повторно недобре попилите зони.

Втора ръка: Нанесете тънък слой. Оставете да изсъхне за около 30 мин. при добра вентилация. Избършете излишното количество от маслото.

Препоръчително нанасяне: Една ръка за мебели / две ръце за подови настилки.

При реновиране на чиста и суха повърхност обикновено една ръка е достатъчна.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

С Osmo Brush Cleaner (без добавени аромати).

ВРЕМЕ ЗА ИЗСЪХВАНЕ

Около 12 часа (при нормална температура, 23°C, 50% влажност). При по-ниски температури и/или по-висока влажност времето за изсъхване се удължава.

РАЗХОДНА НОРМА

Един литър покрива при бл. 24 м² на 1 ръка
Разходът значително се влияе от състоянието на дървесината. Предоставените тук данни се отнасят за гладки и чисти повърхности. Други типове повърхности могат да доведат до промяна в разходната норма.

ЗАБЕЛЕЖКА

Естественият цвят на дървото изпъква при нанасяне на масло и придава т.нар. „мокър ефект“. Ако нанесете твърде голямо количество материал или има недобра вентилация в помещението, времето за съхнене ще се увеличи.

Внимание: Във вътрешността на шкафове и чекмеджета нанесете най-много един тънък слой с парцал.

ВНИМАНИЕ

Дръжте далеч от деца. Избягвайте контакт с очите, кожата и дрехите. При контакт с очите: изплакнете незабавно с вода и потърсете лекарска помощ. Ако бъде погълнато: незабавно се консултирайте с лекар и носете със себе си опаковката или етикета на продукта. Използвайте само на открито или в добре вентилирани помещения.

Внимание: Незабавно след употреба изперете всяка кърпа попаднала в контакт с продукта или я съхранете в херметически затворен съд. (опасност от самозапалимост). Изсъхналото масло съответства на изискванията на категория В2 (нормално запалим) съгласно DIN 4102. Можете да получите подробна информация за безопасност при запитване от Ваша страна в случаите на професионална употреба.

ИЗХВЪРЛЯНЕ

Изхвърлете остатъчния продукт и напълно празните опаковки в съответствие с местните официални разпоредби (код на отпадъка 08 01 11). Само напълно празни кутии могат да бъдат рециклирани.

ЦВЕТОВА ГАМА

1101 Безцветен сатен

РАЗФАСОВКА

0.75 л; 2.50 л; 25 л

Горепосочената информация е предоставена на добра воля и не поражда правни отношения.

Version 02/17