

ДЕКОРВАКСА - WOOD WAX FINISH

Transparent and intensive colour designs!



3101 Clear 3102 Lightly Steamed Beech 3103 Light Oak 3104 Red 3105 Yellow 3111 White



3118 Granite Grey 3119 Silk Grey 3123 Pine 3125 Blue 3131 Green 3132 Grey Beige



3136 Birch 3137 Cherry 3138 Mahogany 3143 Cognac 3161 Ebony 3164 Oak



3166 Walnut 3168 Oak Antique 3169 Black 3172 Silk 3181 Pebble 3186 White Matt



3188 Snow



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Финишно цветно покритие, прозрачно или с интензивни цветове, което съчетава по неповторим начин предимствата на натуралните масла и восъци в един продукт.

Osmo Декорвакса е устойчива ма мръсотия, вода и абразия и изглажда повърхността. Структурата на дървото остава видима.

В сравнение с традиционните системи за оцветяване, при използването на растителни масла се постига равномерно разпределение на цвета. Лесното му приложение – без грундиране и шлайфане между нанасянията – спестява време и пари. Повърхността е микропореста и не се напуква, не се цепи и не се бели, дървесината остава с отворени пори. Устойчива на вино, бира, кола, кафе, чай, плодови сокове, мляко и вода съгласно DIN 68861-1C – не оставя петна от вода. Изсъхналото масло е безопасно за хората, животните и растенията (не променя цвета си при досег със слюнка и пот съгласно DIN 53160, подходяща за детски играчки съгласно EN 71.3).

ПРИЛОЖЕНИЕ

За всички интериорни повърхности от дърво: стени, тавани, врати, первази, греди, също и за фурнирован МДФ / ПДЧ и корк. Идеално за оцветяване на дървени подове и за самостоятелна защита на дървесина във влажни помещения (кухня, баня). Препоръчва се особено за мебели и детски играчки.

СЪСТАВ

Базирано на натурални растителни масла и вакси (масло от слънчоглед, соя, магарешки бодил, карнаубова и канде-дилова вакса), парафинови вакси, железен оксид и органични пигменти, титанов диоксид бял пигмент, сикативи и водо-отблъскващ добавки. Дезароматизиран терпентин (benzene-free). Продуктът отговаря на изискванията на ЕС EU-Regulation (2004/42/EC) ЛОС макс. 400 g/l (Cat. A/i (2010)).

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Отн. тегло: 0,90-1,3 g/cm³

Вискозитет: >70s DIN EN ISO 2431/3 mm, viscid

мирис: слаб, без мирис след изсъхване;

точка на запалване: >61 °C, acc. DIN EN ISO 2719



СЪХРАНЕНИЕ

5 години и повече на сухо място и добре затворена опаковка. Ако замръзне, оставете за 24-36 часа на стайна температура преди ползване..

ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА

Дървената повърхност трябва да бъде чиста, суха (макс. 18%), незамръзнала. Osmo Декорвакса е готова за употреба. Не разреждайте. Разбъркайте добре.

Старите микропорьозни покрития трябва да бъдат старателно почистени. Старите лак или боя да се отстранят. При шлайфане използвайте маска. Малки пукнатини и дупчици да бъдат запълнени (с Osmo Кит за дърво).

Повърхността изисква внимателно шлайфане, като се започва с по-груба шкурка, крайно шлайфане за подове с P 100 – 150, за мебели P180-240. Премахнете прахта от шлайфането с прахосмукачка преди да нанесете маслото. Ако е възможно първа ръка нанесете от всички страни. Готовата повърхност се влияе освен от други фактори и от естествените характеристики на дървесината. По принцип се препоръчва пробно нанасяне, особено за непознати дървесини.

НАЧИН НА ПОЛАГАНЕ

Прозрачно оцветяване: (1 слой): Нанесете много тънко върху суха чиста дървесина с ОСМО четка с естествен твърд косъм или ОСМО микрофибърен валеж. Разнесете добре.

За фин цветен ефект, нанесете тънко с кърпа без власинки и в рамките на 20 минути избършете равномерно. Съхне на добра вентилация.

Интензивно оцветени (2 слоя): Нанесете много тънко на чиста и суха повърхност по протежение на текстурата с Осмо четка с естествен косъм или Осмо микрофибърен валеж. Оставете да изсъхне. Нанесете втори слой - също така тънко.

Забележка: За по-големи повърхности може да използвате шпакла, след което втрийте с бял пад. За повърхности с механично натоварване като подове препоръчваме само 1 слой Декорвакса след което нанесете безцветна вакса с твърд восък. За бели подове топ слой с леко пигментирания Polyx®-Oil Tints 3040 White.

Принципно интензивните цветове не се препоръчват за подове поради риска да се нанесе твърде много от продукта.

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

C Osmo Brush Cleaner (без ароматни съединения).

ВРЕМЕ ЗА СЪХНЕНЕ

Прибл. 24 часа (нормални климатични условия, 23°C/50% относителна влажност). По-ниски температури и/или по-висока влажност могат да удължат времето за съхнене. Осигурете добра вентилация.

РАЗХОДНА НОРМА

Прибл. 24 m² за 1 ръка с 1 литър.

Разходът се влияе до голяма степен от типа дървесина. Данните са за шлайфана, гладка повърхност. Други повърхности могат да доведат до по-голям разход.

ЗАБЕЛЕЖКА

Полагането в по-голямо количество и недостатъчна вентилация ще доведе до забавяне на съхненето и типична миризма на масло.

Изберете цветни тонове, които съответстват на естествения тон на дървото или по-тъмен цвят (направете проба). Маслата засилват естествения цвят на дървесина (постоянен видим мокър ефект). За твърди тъмни дървесини като Венге, Меранти, Жатоба, Мербау и др. препоръчваме използването на Кларвакса (препоръчва се проба). Внимание: Нанесете само един тънък слой във вътрешността на чекмеджетата

ВНИМАНИЕ

Запалима течност и пари.

Дръжте далече от децата. Съдържа 2-butanoneoxime. Може да предизвика алергична реакция. Ако е необходим лекарски съвет, занесете кутията с надписи. Използвайте при добре вентилирани помещения. Изхвърляйте само напълно празни опаковки на определените за целта места съгласно местното законодателство (EU-код за отпадъци 08 01 11). Само напълно празни опаковки могат да се рециклират

Внимание: Измийте всяко парче плат, пропито с продукта веднага или го съхранете в херметически затворен метален контейнер (опасност от самозапалване). Лист за безопасност за професионалисти при запитване.



ДЕПониране

Изхвърляйте само напълно празни опаковки на определените за целта места съгласно местното законодателство (EU-код за отпадъци 08 01 11). Само напълно празни опаковки могат да се рециклират

РАЗФАСОВКА (в зависимост от продукта)

0.125 L; 0.375 L; 0.75 L; 2.50 L; 25 L

The above mentioned information is provided to the best of our knowledge however without any liability.

Version 06/15

ЦВЕТОВЕ

- 3101 безцветно
- 3102 светъл парен бук
- 3103 светъл дъб
- 3104 червено
- 3105 жълто
- 3111 бяло
- 3118 сиво гранит
- 3119 копринено сиво
- 3123 бор
- 3125 син
- 3131 зелен
- 3132 сиво бежово
- 3136 бреза
- 3137 череша
- 3138 махагон
- 3143 коняк
- 3161 абанос
- 3164 дъб
- 3166 орех
- 3168 дъб антик
- 3169 черно
- 3172 коприна
- 3181 шагрен
- 3186 бял мат
- 3188 снежно бял